

„ANTI SLIP“ LIBISEMISVASTANE IMPREGNANT LOODUSLIKULE KIVILE R-9G

ANTI SLIP R-9G Natural Stone - vee baasil toode on mõeldud märgadel põrandatel libisemisohu vähendamiseks. Vahend suurendab töödeldud alade hõõrdetegurit, mõjutamata põranda loomulikku välimust.

Tootes sisalduvad anorgaanilised pinnaaktivaatorid ja polümeerid tekitavad püsiva mikrostruktuuri, põhjustades kineetilise hõõrdeteguri suurenemist.

Toode on kasutamiseks nii välis- kui sisetingimustes vanadele ja uutele põrandatele.
Toode sobib ka graniidist ja gneisist pindadele.

OMADUSED:

Pikaajaline libisemisvastane toime.
Säilitab algse pinna värvi.
Looduskivist pindadele ohutu.

KASUTAMINE:

ANTI SLIP R-9G NATURAL STONE on kasutusvalmis toode.

Toodet saab pindadele kanda piserdiga, pintsliga või värvimisrulliga.

Kõik külgnevad pinnad, mida vahendiga ei töödelda, peavad olema kaitstud.

Pinna töötlemiseks peab see olema kuiv. Kasuta toodet päeva kõige jahedamal ajal. Ärge tehke tööd, kui põrand on otsese päikesevalguse käes. Kasuta toodet temperatuurivahemikus +10 kuni +25°C. Enne toote kasutamist lülita põrandaküte välja.

TÖÖ KÄIK:

Kanna toodet rohkelt ja ühtlaselt, kuni pinnal ei ole kuivi laiike. Suurt pinda töödeldes jaga see kaheks või enamaks osaks. Hõõru ettevaatlikult pinda õue- või muu pehme harjaga umbes 30 sekundit, kuni pinnale tekivad väikesed mullid.

Lase seista 2 minutit, seejärel kata kogu ala uuesti, et toode oleks kogu aeg aktiveeritud ja pinnale ühtlaselt jaotunud. 10 minuti pärast eemalda vahend kuiva mopi, lapi või vee- ja tolmuimejaga. Reaktsiooni peatamiseks loputa pind puhta veega. Kuivata pind puhta lapi, mopi või vee- ja tolmuimejaga ning loputa pind uuesti veega. Kui tulemus on mitterahuldav, korda protseduuri. Pärast toote kasutamist vastavalt juhistelet vastab pind ohutusnõuetele, mis põhinevad Saksa standarditele DIN 51097, DIN 51130, DIN 51131. Peale põranda kuivamist on põrand koheselt valmis kasutamiseks.



SOOVITUSED:

ENNE KASUTAMIST SOOVITAME TOODET TESTIDA VÄIKESEL VÄHENÄHTAVAL ALAL. Mustal graniidil tuleks toodet testida 2-3 korda. Mõnda tüüpi graniidile võib jääda "satiin"-efekt. Toote kasutamisel kandke kaitseprille ning nitriilkindaid. Vahend võib ärritada nahka ja silmi, toote pealekandmisel on vaja tagada ruumi hea ventilatsioon. Silma sattumine: peske rohke veega vähemalt 15 minutit. Kaitske kahjustamata silma, eemaldage kontaktläätsed. Vältige tugevat veevoolu – silma sarvkesta kahjustumise oht. Katke silm steriilselt ning pöörduge viivitamatult silmaarsti poole. Ärge segage vahendit teiste toodetega. Ärge visake tühja pakendit prügikasti, sest see võib põhjustada keskkonnareostust. Ärge valage toodet äravoolutorudesse ega kanalisatsiooni. See teave sätestab toote kasutusjuhised ning ei vabasta kohustusest järgida ehitustööde põhimõtteid, kaitse-eeskirju ning töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju.

Ära kasuta toodet vihmaga või külma ilmaga, pinna ja õhu temperatuur peab olema vahemikus $> 5^{\circ}\text{C}$ ja $< 30^{\circ}\text{C}$.

HOIATUS: HOIDKE TOODET LASTELE JA LOOMADELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. TOODE ON SÖÖVITAV.

Toode sisaldab: etoksüülitud alkoholid C12-15, HF.

TEHNILISED ANDMED:

Värvitu vesilahus, lubatud on kergelt sinine värv

Tihedus ca 1

pH 3.5

Iseloomulik lõhn

Kulu: 5-8 L/ m²

Libisemisvastase toime kestvus: 6 kuni 24 kuud olenevalt käidavuse intensiivsusest.

Pakend: 1L pudel / 5L kanister

Säilivusaeg: Kuni 36 kuud temperatuuril $>+ 5^{\circ}\text{C}$ to $< 30^{\circ}\text{C}$ avamata originaalpakendis.

Mitte hoida temperatuuril alla 0°C , sest vee baasil toode külmub.

TOOTJA:

CT Service S.A.

ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola

Poola

t: +48 22 750 20 66

office@ctschemistry.com

MAALETOOJA:

Ideaalpuhastus OÜ

Riia mnt 48, Pärnu, Eesti

+372 44 70025

info@ideaalpuhastus.ee

www.kivihoidus24.ee

