

„ANTI SLIP“ LIBISEMISVASTANE IMPREGNANT R-9C

ANTI SLIP R-9 CERAMICS - vee baasil toode on mõeldud märgadel põrandatel libisemisohu vähendamiseks. Suurendab töödeldud pinna hõõrdeegurit, mõjutamata põranda loomulikku välimust.

Tootes sisalduvad anorgaanilised pinnaaktivaatorid ja polümeerid tekitavad püsiva mikrostruktuuri, põhjustades kineetilise hõõrdeteguri suurenemist.

Toode on kasutamiseks nii välis- kui sisetingimustes vanadele ja uutele põrandatele.

KASUTUSKOHAD: Keraamilised põrandaplaadid, marmor, klinker, poleeritud marmor, terrakota, betoon, terratso, kiltkivi, samuti emailvannid ja dušalused.

OMADUSED: Pikaajaline libisemisvastane toime. Säilitab pinna algse värvi.

KASUTAMINE: ANTI SLIP R-9 CERAMICS on kasutusvalmis toode. Toodet saab pindadele kanda piserdiga, pintsliga, harja või värvimisrulliga.

Kõik külgnevad pinnad, mida vahendiga ei töödelda, peavad olema kaitstud.

Pinna töötlemiseks peab see olema kuiv.

Kasuta toodet päeva kõige jahedamal ajal.

Ärge tehke tööd, kui põrand on otsese päikesevalguse käes.

Kasuta toodet temperatuurivahemikus +5 kuni +25°C.

Enne toote kasutamist lülita põrandaküte välja.

TÖÖ KÄIK:

Kanna toodet rohkelt ja ühtlaselt, kuni pinnal ei ole kuivi laike.

Suurt pinda töödeldes jaga see kaheks või enamaks osaks.

Hõõru ettevaatlikult pinda õue- või muu pehme harjaga umbes 30 sekundit, kuni pinnale tekivad väikesed mullid.

Lase seista 2 minutit, seejärel kata kogu ala uuesti, et toode oleks kogu aeg aktiveeritud ja pinnale ühtlaselt jaotunud.

8 minuti pärast eemalda vahend kuiva mopi, lapi või vee- ja tolmuimejaga.

Reaktsiooni peatamiseks loputa pind puhta veega.

Kuivata pind puhta lapi, mopi või vee- ja tolmuimejaga ning loputa pind uuesti veega. Kui tulemus on mitterahuldav, korda protseduuri.

Pärast toote kasutamist vastavalt juhistelet vastab pind ohutusnõuetele, mis põhinevad Saksa standarditele DIN 51097, DIN 51130, DIN 51131

Peale põranda kuivamist on põrand koheselt valmis kasutamiseks.



SOOVITUSED:

ENNE KASUTAMIST SOOVITAME TOODET TESTIDA VÄIKESEL VÄHENÄHTAVAL ALAL.

Toote kasutamisel kandke kaitseprille ning nitriilkindaid.

Vahend võib ärritada nahka ja silmi, toote pealekandmisel on vaja tagada ruumi hea ventilatsioon.

Ärge segage vahendit teiste toodetega.

Ärge visake tühja pakendit prügikasti, sest see võib põhjustada keskkonnareostust.

Ärge valage toodet äravoolutorudesse ega kanalisatsiooni.

See teave sätestab toote kasutusjuhised ning ei vabasta kohustusest järgida ehitustööde põhimõtteid, kaitse-eeskirju ning tervishoiu ja tööohutuse eeskirju.

Ära kasuta toodet vihmaga või külma ilmaga, pinna ja õhu temperatuur peab olema vahemikus $> 5^{\circ}\text{C}$ ja $< 30^{\circ}\text{C}$.

HOIATUS: HOIDKE TOODET LASTELE JA LOOMADELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. TOODE ON SÖÖVITAV.

Toode sisaldab: etoksüülitud alkoholid C 12-15, HF.

TEHNILISED ANDMED:

Värvitu vesilahus, lubatud on kergelt sinine värv

Tihedus ca 1

pH 3

Iseloomulik lõhn

Kulu: 4-6 L/ m²

Libisemisvastase toime kestvus: 6 kuni 24 kuud olenevalt käidavuse intensiivsusest.

Pakend: 1L pudel / 5L kanister

Säilivusaeg: Kuni 36 kuud temperatuuril $>+ 5^{\circ}\text{C}$ to $< 30^{\circ}\text{C}$ avamata originaalpakendis.

Mitte hoida temperatuuril alla 0°C , sest vee baasil toode külmub.

TOOTJA:

CT Service S.A.

ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola

Poola

t: +48 22 750 20 66

office@ctschemistry.com

MAALETOOJA:

Ideaalpuhastus OÜ

Riia mnt 48, Pärnu, Eesti

+372 44 70025

info@ideaalpuhastus.ee

www.kivihoolitus24.ee

